


















### Omnisports EXCEL

Vnitřní vinylové sportovní podlahy s bodovým odpružením

Vlastnosti	Standardy	Omnisports EXCEL		
		Volná pokládka	Pokládka na lepidlo	Pokládka na Tarkolay
<b>Vlastnosti</b>				
Tření	EN 13036-4	103		
Tlumení nárazů	EN 14 808	32	33	34
Vertikální deformace	EN 14 809	1,34 mm	1,21 mm	1,39mm
Vertikální odskok míče	EN 12235	99 %	100 %	99 %
Zrcadlový odraz	EN 13 747	10.8 %		
<b>Klasifikace</b>				
Reakce na oheň	EN 13501-1	Cfl-S2	Cfl-S1	Cfl-S2
		Na betonu a dřevěné desce		
Emise formaldehydu	EN 717-1 EN 717-2	Bez formadehydu		
Pentachlorophenol	EN 12673	Bez pentachlorophenolu		
<b>Technické parametry</b>				
Nášlapná vrstva	EN 429	0,80 mm		
Obroušení	EN ISO 5470-1 EN 1516	0,129 g		0,39 mm
Odolnost proti otlacení		0,29 mm		
Chování při valivém zatížení	EN 1569	≤ 0,50 mm		
		Bez snížení		
Odolnost proti nárazu	EN 1517	Bez snížení		
<b>Specifické vlastnosti</b>				
Povrchové ošetření	Proti bakteriální a proti plísňové ošetření + Topclean X-treme ochrana		 	
Údržba	 (s Dynatech Trophy)			
Dostupné barvy: 10 UNI barev 4 dřevodekory	 Žlutá  Oranžová  Červená  Šedá  Lesní zelená	 Královská modrá  Polní zelená  Teal  Nebeská modrá  Černá	 Javor  Buk  Dub klasik  Dub gunstock	



#### Klíčové body

#### Popis :

Vinylová sportovní krytina na skleněné mřížce, PVC pěnová podložka. Sanitized® (anti-bakteriální nátěr). Chráněno Top Clean XP® (nečistotám odolná úprava pro snadnou údržbu)

#### 3 způsoby pokládky :


- volná pokládka
- pokládka na lepidlo
- pokládka na Tarkolay

**Struktura povrchu:** Sorrent

#### Návod k instalaci a příručka k údržbě:

Na vyžádání

**Rozměry** (EN 426/EN 427)



**Celková tloušťka:** (EN 428/EN 429) :



8,3 mm (± 0,2 mm)

**Celková hmotnost:** (EN 430) :







6,15 kg/m<sup>2</sup> (± 800g)



Pouze při volné pokládce

**Kompatibilní podklady:** Beton, tepelně aplikovaný asfalt a asfaltový potěr, anhydritový potěr. Jakákoliv odchylka podkladu musí být upravena před instalací (tolerance 3 mm na 2m tyči).

Vyhraujeme si právo na změnu uvedených specifikací, které nebudou jakkoliv v rozporu s platnými normami.

 09	<b>EN 14904 : 2006</b> Vinyl Indoor sport floor with PVC foam backing	 Cfl-s1 On raw concrete and wooden board -Glued Installation	 Cfl-s2 -Loosen laid -Tarkolay Installation	 103 32% loose laid 33% glued installation 34% installation on Tarkolay	Vyrobeno v: Tarkett Sedan SAS 2 avenue François Sommer 08200 SEDAN FRANCE EN 651 OMNISPORTS EXCEL
	The Sedan production factory is registered and conforms to the ISO 9001:2000 quality management system.				

The Sedan production factory is registered and conforms to the ISO 9001:2000 quality management system.		The Sedan production factory is registered and conforms to the environmental management system ISO 14001	
---	--	--	---

**FIELDTURF TARKETT SAS**  
 2, rue de l'Egalité  
 92748 Nanterre Cedex France  
 Tél. 33 (0)1 41 20 40 40  
 Fax. 33 (0)1 41 20 47 18/19  
<http://www.fieldturftarkett.com>